



К шумовым системам охраны безопасности в первую очередь относят различные сигнальные системы безопасности, в основу которых положена электронная система, соединяющая разноплановые охранные датчики, расположенные по всему периметру ограждения всего участка, по внешнему фасаду дома и внутри самого дома. По периметру ограждения и по внешнему фасаду здания устанавливаются инфракрасные датчики движения, зона охвата которых от трех до пяти метров. На всех окнах помещаются датчики механического повреждения стекла, а на всех подвижных створках окон и дверных полотнах устанавливаются магнитно-контактные датчики на открывание. В самом здании возможно установление инфракрасных датчиков движения, объемные датчики, реагирующие на изменение объема и датчики с направленной диаграммой обнаружения, типа «круг», «штора», «коридор» или «завеса». Оптимальный режим работы такой системы безопасности – это ночной, когда вы спите в доме. В этом случае проникновение злоумышленника будет уже зафиксировано при проникновении на самую прилегающую к дому территорию - при срабатывании любого датчика поднимется вой сирены или вспыхнут строб-вспышки, тоже самое его ожидает и при приближении к самому зданию дома. Сигнальные системы безопасности идут отпугивающего действия с автономным режимом охраны без подачи сигнала на пульт централизованного наблюдения и без выезда группы активного реагирования. Шумовая система безопасности сочетается со всеми системами оповещения и отслеживания, гармонично их дополняя.